

Vážený zákazníku,

stal jste se uživatelem podlahového značení dodávaného firmou HOLUB Roman s.r.o.. Vzhledem k tomu, že Vaše minimální náklady spojené s užíváním našich produktů jsou i naším zájmem, dodržujte prosím níže uvedené pokyny pro použití a údržbu. Jejich dodržení je také podmínkou pro zachování dohodnuté záruky.

V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte na tel. číslech uvedených v zápatí nebo na E-mailové adrese servis@znaceni.cz. Uvítáme, pokud nám s Vašimi požadavky nebo připomínkami sdělíte také číslo zakázky (uvedeno vpravo nahoře na faktuře) nebo číslo SOD na základě které byla dodávka realizována.

1. Návod pro použití podlahového značení dodávaného firmou Holub.

Podlahové značení je zhotoveno z jedné nebo více vrstev probarvené samolepicí vinylové fólie s permanentním lepidlem. Značení je chráněno proti poškození čirou samolepicí laminační fólií s antireflexní a protiskluznou povrchovou úpravou.

Podlahové značení je určeno pro použití v interiéru a pro namáhání pěší chůzí nebo provozem lehkých vozíků do hmotnosti 100 kg opatřených pryžovými kolečky.

Podlahové značení je zakázáno zatěžovat zejména nadměrným smykovým namáháním (posunování předmětů, rychlá jízda vozíků v zatáčkách, prudké brždění nebo akcelerace a pod.) a provozem vozíků o vyšší hmotnosti než je uvedeno.

Životnost laminační fólie významně snižuje namáhání abrasivními materiály (písek, hrubý prach, špony a pod.)

2. Návod pro údržbu podlahového značení dodávaného firmou Holub.

Při provádění údržby (očisty) podlahového značení je dovoleno používat běžné ekologicky odbouratelné čisticí prostředky a běžné neagresivní a neinvazivní technologie.

Vždy platí, že prostředky, které jsou použity k ošetření povrchu prvků značení nesmí mechanicky ani chemicky poškozovat povrch podlahového značení.

Proto je zakázáno zejména použití:

- rozpouštědel a těkavých látek
- kyselin a hydroxidů
- takové vody a páry
- teplot nad 40°C
- abrasivních prostředků
- ostrých předmětů (škrabky a pod.)

HOR 04-09-12